



Belüftungsgebläse



Allgemeine Beschreibung

Die Belüftungsgebläse von **DENIS** dienen der Gesunderhaltung und Konservierung von Körnerfrüchten. Die Produktpalette von 5 Geräten mit einer Leistung von 2,2 bis 11 kW erlaubt eine optimale Auswahl. Entwickelt unter den Gesichtspunkten von Luftvolumen und Gewicht haben die Belüftungsgebläse von DENIS folgende Vorteile:

Mobilität: Ausgestattet mit zwei Rädern und einem Haltegriff.

Passend für alle Silos: Flexible Schlauchverbindungen und leicht montierbare Spannriemen.

Leistungsfähig und ökonomisch: Einfache und funktionelle Konzeption garantieren eine hohe und sichere Belüftungsleistung, staubdichter Motor, geringer Stromverbrauch, wartungsfreier Betrieb.


Hohe Qualität und sorgfältigste Verarbeitung: Alle Einzelteile erhalten nach Entfettung und Phosphatierung eine Einbrennlackierung bei 180°.

Eigenschaften

Typ	Leistung	Länge	Breite	Höhe Ventilator	Durchmesser Luftauslass	Gewicht
D 3	2,2 kW	879 mm	630 mm	664 mm	340 mm	52 kg
D 6	4 kW	906 mm	680 mm	713 mm	340 mm	67 kg
D 8	5,5 kW	906 mm	680 mm	713 mm	340 mm	78 kg
D 12	9 kW	1 049 mm	845 mm	830 mm	540 mm	122 kg
D 15	11 kW	Auf Anfrage				

Auswahl der Belüftungsgebläse

Silo- Durchmesser	Lager- Grundfläche	Lagerhöhe des Getreides			
		bis zu 4 m	von 4 bis 6 m	von 6 bis 8 m	von 8 bis 10 m
von 2,50 bis 3,50 m	10 m ²	D 3	D 3	D 3	D 6
von 3,75 bis 5,50 m	25 m ²	D 3	D 3	D 6	D 8
von 5,75 bis 7,25 m	40 m ²	D 3	D 6	D 8	D 12
von 7,50 bis 10,00 m	80 m ²	D 6	D 8	D 12	D 12
12,45 m	120 m ² und mehr	Auf Anfrage			



CE Unsere Geräte entsprechen den geltenden CE- Sicherheitsnormen



DENIS PRIVÉ GmbH
 Förder- und Lagertechnik
 Dieselstraße 30
 61200 Wölfersheim - Berstadt
 Telefon +49 (0) 6036/ 8 29 97 - 0
 office@denis.de
 denis-privé.de

